


Lita

Produktbeskrivning enligt EN 1307



Typ av golvbeläggning	ISO 2424	Nålad	
Utseende	ISO 2424	Nålad lugg	
Färgmetod		Fiber färgad	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 plattor per kartong)
Grundstomme	ISO 2424	Polyesterfäll	
Sekundär bärare	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	
Fibersammansättning	ISO 2424	BCF Poliamid 6	
Total tjocklek	ISO 1765	mm	9.0
Användningsskikt	ISO 1766	mm	5.0
Total vikt	ISO 8543	g/m ²	4950
Fiberinsatsvikt	ISO 2424	g/m ²	1340
Luggvikt	ISO 8543	g/m ²	500
Luggtäthet	ISO 8543	g/cm ³	0.100
Antal öglor	ISO 1763	/dm ²	
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal resistens	ISO 10965	Ohm	-
Horisontell resistens	ISO 10965	Ohm	-
Bruksklassificering	EN 1307	33 Offentlig miljö - kraftig användning	
Lyxgradering	EN 1307	LC 2	
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Stegljudsförbättring ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Ljudabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.02 0.08 0.12 0.25 0.42 0.50
Ljudreduktion	ISO 354	α _w	0.25
Termisk resistans	ISO 8302	m ² .K/W	0.106
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (lös testade)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AF2AF244	





EN 14041
0493-CPR-0002


Tillverkad av:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

































Tarkett golv skall installeras enligt DESSO's monteringsanvisningar och gällande branschstandard (GBR). Tarkett's golv håller hög kvalitet. Med effektiv rengöring och regelbundet underhåll bibehålls golven ännu längre. Tarkett's golv skall endast användas som golvbeläggning. OBS! Tarkett reserverar sig för förändringar beträffande tekniskt innehåll. För senaste version se vår hemsida professionals.tarkett.com

SE-20180511